

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://renishaw.nt-rt.ru/> || rwe@nt-rt.ru

Ring

RLS has developed the AksIM™ range of non-contact absolute magnetic encoders, where the information carrier is a scale magn while the magnetic field detection and signal processing are done by a custom magnetic sensor ASIC and a microprocessor with AksIM™ encoders are true absolute, meaning that the absolute position is acquired immediately upon switch-on which eliminat



AksIM-2™

Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoder Module

Current consumption
Typ. 130 mA, max. 150 mA

Max. resolution
20 bit

Maximum speed
10,000 RPM

Available ring sizes (outer diameter) 29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm



AksIM-2™ Redundant

Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoder Module

Current consumption
Typ. 2 × 135 mA

Encoder type
Absolute

Max. resolution
20 bit

Outputs
BiSS-C, RS422



AksIM™

Encoder

Current consumption
Typ. 115 mA, max. 150 mA

Max. resolution
20 bit

Maximum speed
10,000 RPM

Available ring sizes (outer diameter)
49 mm, 80 mm



Orbis™

Rotary Absolute Magnetic Encoder Module

Max. resolution
14 bit

Maximum speed
12,000 RPM

Outputs
Asynchronous serial, BiSS-C, PWM, SPI, SSI



AksIM™

Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoder Module

Max. resolution
20 bit

Maximum speed
> 10,000 RPM

Outputs
BiSS, PWM, RS422, SPI slave, SSI, Two wire interface (TWI) output